





PRODUKTE / PRODUCTS

ERLÄUTERUNG / EXPLANATION

**Einstellbare T-Verschraubungen**

Einsteckausführung - Vormontiert
 Einschraubgewinde: Whitworth-Rohrgewinde - Zylindrisch
 Abdichtung durch Dichtkante Form B
 Der Anschluss ist vormontiert. Die Fertigmontage erfolgt im
 Stutzen mit ca. 1/2 Umdrehung der Überwurfmutter über den Punkt
 des deutlich spürbaren Kraftanstieges.

Swivel Branch Tees

Male Stud Type - Pre-Assembled
 Thread: BSP - Parallel / Sealing by Sealing Shoulder Form B
 The port is pre-assembled. Final assembly in appropriate body with
 approx. 1/2 turn beyond the point of clearly perceptible resistance.

Reihe Series	Druck Pressure PN	Rohr A.D. Tube O.D. D1	Gewinde Thread G	Ca. Maße Approx. Dimensions								Bestellzeichen Order-Code Standard
				L1	L2	L3	L5	i	SW1	SW2	SW3	
L	315	6	G 1/8"	27	12,0	34,5	26,0	8	14	12	14	EVT-6L-2RP
L	315	8	G 1/4"	29	14,0	37,5	27,5	12	19	12	17	EVT-8L-4RP
L	315	10	G 1/4"	30	15,0	40,0	29,0	12	19	14	19	EVT-10L-4RP
L	315	12	G 3/8"	32	17,0	42,0	29,5	12	22	17	22	EVT-12L-6RP
L	315	15	G 1/2"	36	21,0	46,5	32,5	14	27	19	27	EVT-15L-8RP
L	315	18	G 1/2"	40	23,5	50,0	35,5	14	27	24	32	EVT-18L-8RP
L	160	22	G 3/4"	44	27,5	65,0	38,5	16	32	27	36	EVT-22L-12RP
L	160	28	G 1"	47	30,5	69,0	41,5	18	41	36	41	EVT-28L-16RP
L	160	35	G 1 1/4"	56	34,5	71,5	54,0	20	50	41	50	EVT-35L-20RP
L	160	42	G 1 1/2"	63	40,0	75,0	56,0	22	55	50	60	EVT-42L-24RP

Reihe Series	Druck Pressure PN	Rohr A.D. Tube O.D. D1	Gewinde Thread G	Ca. Maße Approx. Dimensions								Bestellzeichen Order-Code Standard
				L1	L2	L3	L5	i	SW1	SW2	SW3	
S	630	6	G 1/4"	31	16,0	40,0	27,0	12	19	12	17	EVT-6S-4RP
S	630	8	G 1/4"	32	17,0	42,5	27,5	12	19	14	19	EVT-8S-4RP
S	630	10	G 3/8"	34	17,5	45,0	30,0	12	22	17	22	EVT-10S-6RP
S	630	12	G 3/8"	38	21,5	48,0	31,0	12	22	17	24	EVT-12S-6RP
S	630	14	G 1/2"	40	22,0	54,0	35,0	14	27	19	27	EVT-14S-8RP
S	400	16	G 1/2"	43	24,5	55,0	36,5	14	27	24	30	EVT-16S-8RP
S	400	20	G 3/4"	48	26,5	65,0	44,5	16	32	27	36	EVT-20S-12RP
S	400	25	G 1"	54	30,0	73,0	50,0	18	41	36	46	EVT-25S-16RP
S	400	30	G 1 1/4"	62	35,5	78,5	55,0	20	50	41	50	EVT-30S-20RP
S	250	38	G 1 1/2"	72	41,0	89,0	63,0	22	55	50	60	EVT-38S-24RP